

### Descripción

Pintura de terminación para uso Interior o Exterior de gran resistencia las lluvias y elevado poder cubritivo en húmedo y seco.

Como todos los productos de la línea Iberia, Látex Urbano se caracteriza por su excelente relación calidad – precio, otorgando propiedades únicas de acabado y resistencia en el tiempo.

Además, presenta protección antihongos, bajo olor y rápido secado.

### Usos

En interior o exterior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón y ladrillos

### Preparación de la superficie

Sobre superficies sin pintar o absorbentes, aplicar Fijador Sellador diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Plástico, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar fijador diluido. La superficie a pintar debe quedar mate.

En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

### Aplicación

Mezclar el producto en el envase. En caso de ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10% y volver a mezclar.

Aplicar a pincel, rodillo o soplete respetando los tiempos de secado entre manos.

### Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

### Especificaciones Técnicas

Vehículo	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Aspecto	Líquido viscoso
Olor	Bajo olor
Dilución	Máximo 10 % de agua
Densidad (25° C)	1,34 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad Stormer (25° C)	92 ± 2 UK
Porcentaje de sólidos en peso	45 ± 1 %
Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)	Al tacto 45 – 60 minutos
Tiempo de secado entre manos (25° C, 60 % humedad)	4 a 6 horas aproximadamente
Billo	Mate
Manos	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.
Poder cubritivo	Muy bueno
Rendimiento	10 a 12 m <sup>2</sup> por litro y por mano
Antihongos	Sí
Ecológico	Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio