

## FICHA TÉCNICA

# Látex Int./Ext. Iberia Flex

### Descripción

Látex de gran blancura formulado con polímeros en dispersión acuosa de máxima calidad y aditivos que le confieren muy buenas propiedades en interior y exterior.

### Características

Contiene biocidas que aportan resistencia antihongos. Posee buen cubritivo en húmedo y seco, bajo olor y rápido secado. De acabado terso y suave. Lavable

### Usos

En interior y exterior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos, muros y medianeras

### Resistencia

Muy buena resistencia a las inclemencias climáticas, hidrorrepelente y gran poder antihongo

### Preparación de la superficie

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de contaminantes y partículas de polvo. Sobre superficies sin pintar o absorbentes, lijar y aplicar Fijador Sellador diluido, emparejar imperfecciones con Enduido dejar secar, lijar y eliminar el polvillo, volver a aplicar Fijador Sellador diluido sobre el enduido, la superficie a pintar debe quedar mate posterior a la aplicación. En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar. En superficies flojas, pulverientas o en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo. No pintar con temperaturas mayores a 30° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura

### Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete tipo airless respetando el tiempo de secado. De ser necesario, diluir con agua la primer mano tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.

### Propiedades

<b>Rendimiento Teórico</b>	10 a 12 m <sup>2</sup> por litro y por mano dependiendo de la absorción	
<b>Diluyente</b>	Agua	

<b>Dilución</b>	De ser necesario un 10% con agua en la primer mano	
<b>Cantidad de manos</b>	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.	
<b>Limpieza de utensilios</b>	Agua y detergente	
<b>Relación de mezcla</b>	NC	
<b>Sólidos en peso [%]</b>	47-49	IRAM 1109-A08
<b>Densidad [g/cm3]</b>	1.34-1.38	IRAM 1109-A02
<b>Viscosidad [UK]</b>	90-94	IRAM 1109-A13
<b>Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)</b>	45-60 min.	IRAM 1109-B04
<b>Secado entre manos</b>	4-6 hs	
<b>Secado final</b>	1 semana	
<b>Vida útil</b>	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
<b>Color</b>	Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal hasta 30 cm3 / litro.	
<b>Acabado</b>	Mate	

## Recomendaciones

Si se va a usar más de un envase, es recomendable mezclar sus contenidos, de modo de homogeneizar los lotes. No pintar con temperaturas mayores a 30° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación. Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. **NO INFLAMABLE.** Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto.

## Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

## Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.  
[www.pinturapaclin.com](http://www.pinturapaclin.com)