

**FICHA TÉCNICA**

# Fijador Sellador Iberia Concentrado

**Descripción**

Fijador sellador formulado con polimeros acrilicos y aditivos

**Características**

Resistentes a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Sella y uniforma la absorción de la superficie a pintar y asegurando un acabado parejo. Mejora la nivelación y aumenta la performance y el rendimiento de la pintura de terminación.

**Usos**

Se aplica antes de pintar sobre paredes, cielorrasos, revoque, ladrillo, yeso, enduido, hormigón, que pueden estar o no previamente pintados, tanto en interiores como en exteriores.

**Resistencia**

Interior y exterior

**Preparación de la superficie**

Eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

**Modo de aplicación**

Mezclar el producto en el envase. Diluir una parte de Fijador Sellador con tres partes de agua. Aplicar a pincel, rodillo o soplete, una mano de producto diluido.

La superficie sobre la cual se aplicó el producto diluido debe quedar mate.

**Propiedades**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>Rendimiento Teórico</b>                                  | 25 a 30m2 dependiendo de la porosidad de la superficie                              |               |
| <b>Diluyente</b>  | Agua  |               |
| <b>Dilución</b>   | Tres partes de agua y una de fijador sellador.                                      |               |
| <b>Cantidad de manos</b>                                    | 1 mano sobre superficies previamente pintadas,<br>2 manos sobre superficies nuevas. |               |
| <b>Limpieza de utensilios</b>                               | Agua  |               |
| <b>Relación de mezcla</b>                                   | NC  |               |
| <b>Sólidos en peso [%]</b>                                  | 12. %   | IRAM 1109-A08 |
| <b>Densidad [g/cm3]</b>                                     | 1-1.04  | IRAM 1109-A02 |
| <b>Viscosidad [UK]</b>                                      | 88-92   | IRAM 1109-A13 |
| <b>Tiempo de secado al tacto<br/>(a 25°C, 60 % humedad)</b> | 45-60 min   | IRAM 1109-B04 |
| <b>Secado entre manos</b>                                   | 4 hs  |               |
| <b>Secado final</b>   | 4-6 hs antes de aplicar la pintura de terminación.                                  |               |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>Vida útil</b> | 24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote |  |
| <b>Color</b>     | Transparente.  |  |
| <b>Acabado</b>   | Mate   |  |

### Recomendaciones

No aplicar puro ni con una dilución distinta a la recomendada. No cumple la función de Fijador Sellador si se le agrega al látex. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C, ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación.

### Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

### Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

[www.pinturaspaclin.com](http://www.pinturaspaclin.com)

6439