

FICHA TÉCNICA

Látex Exterior Performance Flex

Descripción

Látex de gran blancura formulado con polímeros en dispersión acuosa de máxima calidad y aditivos que le confieren muy buenas propiedades en exterior.

Características

Contiene biocidas que le otorgan resistencia antihongos. Presenta buen poder cubritivo tanto en húmedo como en seco, bajo olor y rápido secado. Proporciona un acabado terso y suave, y es lavable.

Usos

En exterior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos, muros y medianeras

Resistencia

Muy buena resistencia a las inclemencias climáticas, hidrorepelente y gran poder antihongo

Preparación de la superficie

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y libres de contaminantes y partículas de polvo.

Sobre superficies nuevas, sin pintar o absorbentes, lijar y aplicar Fijador Sellador diluido. Luego, emparejar las imperfecciones con Enduido, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador diluido sobre el enduido. La superficie final debe quedar mate antes de pintar.

En superficies previamente pintadas, eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En caso de presencia de hongos, limpiar con una solución de lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar y dejar secar. Luego, proceder como en superficies sin pintar. Si la superficie está floja, pulverulenta o en mal estado, aplicar previamente un sellador fijador.

En caso de filtraciones de agua o humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar completamente antes de pintar.

Dejar fraguar el revoque nuevo por un mínimo de 30 días antes de la aplicación.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete tipo airless respetando el tiempo de secado. De ser necesario, diluir con agua la primer mano tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.

Propiedades

Rendimiento Teórico	10 a 12 m ² por litro y por mano dependiendo de la absorción	
Diluyente	Agua	
Dilución	De ser necesario un 10% con agua en la primer mano	
Cantidad de manos	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.	
Limpieza de utensilios	Agua y detergente	

Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	47-49	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	1.34-1.38	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	90-94	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	45-60 min.	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	4-6 hs	
Secado final	1 semana	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal hasta 30 cm3 / litro.	
Acabado	Mate	

Recomendaciones

Si se va a usar más de un envase, es recomendable mezclar sus contenidos, de modo de homogeneizar los lotes. No pintar con temperaturas mayores a 30° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación. Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.
www.pinturapaclin.com